

UWAGI:
- Gospodarka podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych
- Przed przystąpieniem do układania gospodarki podposadzkowej należy określić (odkuć) miejsce włączenia
- Przybory należy zasyfonować
- Podejścia k.s. pod przybory:
  - PVC Ø32: umywalka
  - PVC Ø50: natrysk, pisuar
  - PVC Ø110: miska ustępowa, wpust podłogowy
- Pion K1 uzbroić w zawór zapowietrzającą odpowietrzający
- Podejścia pod umywalki, pisuary, zlew techniczny w bruzdach ściennych
- Nad posadzką na pionie K1 należy zamontować hermetyczną rewizję
- Minimalny spadek dla poziomów w posadzkach:
a) Ø110 - 2%
b) Ø160 - 1,5%
- Zapewnić dopływ świeżego powietrza do zawotu napow.-odpow. poprzez zabudowę kratki wentylacyjnej 14x14cm w zabudowie kart.-gips.
- Wszystkie istn. piony kanalizacyjne zabudować płytą kart.-gips.

LEGENDA:
- Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa z rur PVC SN8 Litych
- Proj. podejścia pod przybory
- Istn. kanalizacja sanitarna - trasa orientacyjna

(Ki1) - Pion kanalizacji sanitarnej - istniejący

(Kpi1) - Półpion - podejście pod przybór - istniejący

(K1) - Pion kanalizacji sanitarnej - projektowany

(Kp1) - Półpion - podejście pod przybór, zakończone nad włączeniem przyboru

ZNO - Zawór napowietrzająco-odpowietrzający

umj - Umywalka ceramiczna wisząca, szer. 50cm na półpostumencie wersja junior, montaż na wysokości 60cm
umn - Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych 65x56cm z 1 poręczą, syfon dla niepełnosprawnych
um1 - Umywalka ceramiczna na półpostumencie szer. 50cm
muj - Muszla ustępowa ceramiczna lejowa w wersji junior, wysokości 33cm
mun - Muszla ustępowa ceramiczna "podwieszana" dla niepeln. z 2 poręczami
wp - Wpust podłogowy Ø100 ze stali nierdzewnej z syfonem
br - Brodzik akrylowy 90x90cm narożny na stelażu (dno ryflowane - antypoślizgowe) zabudowa wg. cześci architektonicznej
mu - Muszla ustępowa ceramiczna kompaktowa z dolnopłukiem oraz funkcją oszczędzania wody
pi - Pisuar ceramiczny z dopływem z góry, zawór spłukujący w wyk. wandaloodpornym
wpn - Wpust natryskowy Ø80 ze stali nierdzewnej, zasyfonowany, z izolacją przystosowaną do zabudowy w brodzikach murowanych, dwie poręcze oraz siedzisko
zlt - Zlew techniczny stal nierdzewna, jednokomorowy, montaż 50cm nad posadzką

RZUT PARTERU
POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
SKALA 1:75

Usługi Projektowe - Wojciech Podruczny
pl. Dąbrowskiego 3
76-200 Słupsk
NIP: 8392983093
tel.605 276 021 podruczny@o2.pl
e-mail: podruczny@o2.pl www.solid.slupsk.pl

OBIEKT: ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY, DZ. NR 49/2

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy. 76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

AUTOR: BR. SANITARNA: mgr inż. Kinga Wajs

upr. proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. nr: ZAP/0235/PWOS/13, ZAP/BS/0014/14

DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r. SKALA: 1:75 NR RYS: S-2