

**Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
stanowiący załącznik nr 1 do umowy**

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

Lp.	Rodzaj sprzętu, wymagane parametry	Ilość	Miejsce dostawy
1	2	3	4
1.	Tablica interaktywna a) technologia: pozycjonowanie w podczerwieni b) przekątna tablicy: min. 83" c) przekątna powierzchni roboczej: min. 79" d) rodzaj powierzchni: magnetyczna, matowa, suchościerna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy e) sposób obsługi: dowolny wskaźnik lub palec f) format obrazu: 4:3 g) punkty dotyku: 10 punktów h) dokładność odczytu: min. 1 mm i) prędkość kursora: min. 120 cali/sekundę j) paski skrótów: po obu stronach tablicy k) akcesoria: min. 4 pisaki, oprogramowanie w języku polskim, uchwyty do montażu na ścianie, wskaźnik teleskopowy	9	1) SP w Kobylnicy – 3 szt. 2) SP w Sycewicach – 1 szt. 3) SP w Kończewie – 2 szt. 4) SP w Kwakowie – 1 szt. 5) SP w Słonowicach – 2 szt.
2.	Projektor nr 1 a) technologia: DLP b) rozdzielczość: min. 1024x768 XGA c) jasność: min. 3300 lumenów ANSI d) kontrast: min. 15000:1 e) żywotność źródła światła: min. 2500 h (tryb normalny) f) wejścia: HDMI, VGA g) głośnik: min. 10 W h) odległość od ekranu dla obrazu 80": max. 1,02 m i) wsparcie 3D: min. 3D Ready j) uchwyt ścienny kompatybilny z projektorem o następujących parametrach minimalnych: teleskopowy wysięgnik w zakresie (od 80 do 120 cm), maskownica płyty ściennej, możliwość ukrycia kabli w środku uchwytu	5	1) SP w Kobylnicy – 3 szt. 2) SP w Kończewie – 2 szt.
3.	Projektor nr 2 a) technologia: 3LCD b) rozdzielczość: min. 1024x768 XGA c) jasność: min. 3100 lumenów ANSI d) kontrast: min. 14000:1 e) wejścia: HDMI, VGA f) odległość od ekranu dla obrazu 80": poniżej 0,4 m g) żywotność źródła światła: min. 5000 h (tryb normalny) h) uchwyt ścienny dedykowany przez producenta projektora do montażu bezpośrednio nad tablicą interaktywną umożliwiający precyzyjną regulację położenia projektora	6	1) SP w Słonowicach – 2 szt. 2) SP w Sycewicach – 2 szt. 3) SP w Kwakowie – 2 szt.
4.	Głośniki a) ściennie, aktywne, obudowa typu bass-reflex b) moc wyjściowa: min. 20 W (RMS) c) pasmo przenoszenia: min. 132 Hz – 20 kHz d) kolor biały e) regulowany uchwyt ścienny	10	1) SP w Sycewicach – 3 szt. 2) SP w Kończewie – 2 szt. 3) SP w Kwakowie – 3 szt. SP w Słonowicach – 2 szt.

Ceny uwzględniają koszt dostawy, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia z obsługi.